

仕様書

| | | | |
|----|-------------|----|-----------------|
| 品名 | 32型プロンプター装置 | 型名 | MPL-32BC3 / SDI |
|----|-------------|----|-----------------|

■概要

- ・本装置は、動画撮影時にカメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・大画面により、撮影範囲の「けられ」も少なく、文字も大きく見やすくなります。
- ・新開発ハーフミラー搭載により、原稿がより明るく見やすくなりました。
- ・電動昇降装置を搭載していますので、高さの微調整が容易にできます。
- ・原稿撮影用カメラやパソコンなどの原稿を、SD/HD-SDIで入力することができます。
- ・背面に小型カメラなどを搭載することができます。

■主な仕様

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 本体 | 品名 | 32型プロンプター装置 |
| | 型名 | MPL-32BC3 / SDI |
| | ハーフミラー透過率 | 約50% |
| | 高さ調整範囲 | 画面中心まで約1,130~1,530mm |
| | 本体材質 | スチール製 |
| | 外形寸法 | W800mm×D800mm×H1,280~1,680mm |
| | 本体質量 | 約96kg |
| 液晶部 | 型名 | NEC製 LCD-V323-3 (モデルチェンジにより変更になる場合があります) |
| | 画素数 | 1,920×1,080 |
| | 応答速度 | 8ms |
| | 輝度 | 最大450cd/m ² |
| | 電源電圧・消費電力 | AC100V 50Hz/60Hz / 最大65W |
| 電動昇降部 | 動作ストローク | 400mm±2mm |
| | 動作スピード | 15mm/sec±10%(無負荷時) |
| | 電源電圧・消費電力 | AC100V 50Hz/60Hz / 90W |
| 左右反転コンバータ | 型名 | イメージニクス製 CRO-SHC5 |
| | 入力端子 | SD/HD-SDI |
| | 電源電圧・消費電力 | DC5V 1.2A / 6W |

■外形寸法図(単位mm)

