

仕様書

| | | | |
|----|-----------------------|----|---------------|
| 品名 | 24型プロンプター装置（三脚セットモデル） | 型名 | MPL-24ST7/SDI |
|----|-----------------------|----|---------------|

■概要

- ・本装置は、動画撮影時にカメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・撮影用カメラを搭載することができます。（小型～中型カメラ）
- ・新開発ハーフミラー搭載により、原稿がより明るく見やすくなりました。
- ・原稿撮影用カメラやパソコンなどの原稿をHDMIで入力することができます。
- ・23.8型ディスプレイを搭載しています。

ご注意：本モデルは23.8型ディスプレイを搭載しておりますが、表示サイズはハーフミラーに反射する関係で見える距離によって異なります。

■主な仕様

| | | |
|------------|-----------|---|
| 本体 | 品名 | 24型プロンプター装置（三脚セットモデル） |
| | 型名 | MPL-24ST7/SDI |
| | ハーフミラー透過率 | 約50% |
| | カメラ位置調整範囲 | 高さ方向：60mm、前後方向：250mm |
| | 本体材質 | アルミ製（一部スチール及びアクリル） |
| | 外形寸法 | W500mm×D633mm×H510mm |
| | 本体質量 | 約14kg（三脚含まず） |
| 液晶部 | 型名 | I-O DATA製 LCD-GC241UXDB（モデルチェンジにより変更になる場合があります） |
| | 輝度 | 最大350cd/m ² |
| | 電源電圧・消費電力 | AC100V 50Hz/60Hz・30W |
| 左右反転コンバータ | 型名 | イメージニクス製 GRO-SHC5 |
| | 入力端子 | HD-SDI |
| | 電源電圧・消費電力 | AC100V 50Hz/60Hz・6W |
| 三脚(エレベータ付) | 型名 | Manfrotto 475B（MPL-24ST7専用取付金具付） |

■外形寸法図

