

仕 様 書

品 名	24型プロンプター	型 名	(HDMI入力モデル) MPL-24ST7/HDMI (SDI入力モデル) MPL-24ST7/SDI
-----	-----------	-----	--

(接続信号の違いにより、2種類のモデルがあります)

■ 概要

- ・本装置は、カメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから目線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・撮影用小型カメラや中型ENGカメラを搭載することができます。
- ・45度高反射ハーフミラーを搭載しておりますので、原稿を明るく見ることができます。
- ・エレベータ付三脚をセットしておりますので、高さの調整が可能です。
- ・スクロールソフト「ScrolierPro」のライセンスを付属しています。

■ 主な仕様

品名／型名	(HDMI入力モデル) 24型プロンプター MPL-24ST7/HDMI
	(SDI入力モデル) 24型プロンプター MPL-24ST7/SDI
材 質	アルミ製(一部スチール製)
ハーフミラー	透過率:50%(45度高反射ハーフミラー)
カメラ最大荷重	3.5kg
外形寸法	W595mm×H500mm×D580mm (三脚除く)
質 量	約14.5kg (三脚除く)、三脚:4.3kg
付属品	スクロールソフト「ScrollerPro」ライセンス(Windows11対応)
モニター	型名:IO DATA EX-GD241JD (変更になる場合があります)
	最大輝度:350cd/m ²
	電源電圧:AC100V、消費電力:最大44W
左右反転コンバーター	(HDMI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-RS11、入力端子:HDMI
	(SDI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-SHC5、入力端子:HD-SDI
	電源電圧:DC5V1.2A(ACアダプター付)、消費電力:6W
三脚(エレベータ付)	型名:Manfrotto 475B(専用取付金具付)

■ 外観図 (mm)

