

仕 様 書

MPL-27ENG5/HDMI

品 名	27型プロンプター	型 名	(HDMI入力モデル) MPL-27ENG5/HDMI (SDI入力モデル) MPL-27ENG5/SDI
-----	-----------	-----	--

■ 概要

- ・本装置は、カメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・大型ENGカメラを搭載することができます。
- ・45度高反射ハーフミラーを搭載しておりますので、原稿を明るく見ることができます。
- ・大型ENGカメラ搭載後に前後重量バランスの調整が簡単にできます。
- ・カメラ自体の前後調整ができるため、ハーフミラーとレンズ間の微調整が可能です。
- ・カメラ自体の高さ調整ができるため、中型ENGカメラの搭載も可能です。
- ・ハーフミラーとモニターの角度調整が可能です。
- ・スクロールソフト「ScroierPro」のライセンスを付属しています。

■ 主な仕様

品名／型名	(HDMI入力モデル) 27型プロンプター MPL-27ENG5/HDMI
	(SDI入力モデル) 27型プロンプター MPL-27ENG5/SDI
材 質	アルミ製(一部スチール製)
ハーフミラー	透過率:50%(45度高反射ハーフミラー)
ハーフミラー角度調整範囲	45度～48度 可動式
カメラ位置調整範囲	前後:90mm、高さ:50mm
カメラ最大荷重	10kg
外形寸法	W666mm×H552mm×D718mm
質 量	約20kg
付属品	スクロールソフト「ScrollerPro」ライセンス(Windows11対応)
モニター	型名:IODATA EX-GD271JD(変更になる場合があります)
	最大輝度:350cd/m ²
	電源電圧:AC100V、消費電力:最大38W
左右反転コンバーター	(HDMI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-RS11、入力端子:HDMI
	(SDI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-SHC5、入力端子:HD-SDI
	電源電圧:DC5V1.2A(ACアダプター付)、消費電力:6W

■ 外観図 (mm)

