

仕様書

| | | | |
|----|-----------|----|--|
| 品名 | 32型プロンプター | 型名 | (HDMI入力モデル) MPL-32BCH7/HDMI (SDI入力モデル) MPL-32BCH7/SDI |
|----|-----------|----|--|

(接続信号の違いにより、2種類のモデルがあります)

■ 概要

- ・本装置は、カメラのレンズの前に原稿を表示することにより、カメラから視線を外すことなく撮影を可能にする装置です。
- ・リモートカメラを吊下げて搭載することができます。吊下げることで撮影範囲は広がります。
- ・リモートカメラ操作時の揺れを防止するために、ベース部を重量化し安定性を高めたモデルです。
- ・45度高反射ハーフミラーを搭載しておりますので、原稿を明るく見ることができます。
- ・電動昇降装置を搭載しておりますので、高さの微調整が容易にできます。
- ・スクロールソフト「ScroierPro」のライセンスを付属しています。

■ 主な仕様

| | |
|------------|---|
| 品名／型名 | (HDMI入力モデル) 32型プロンプター MPL-32BCH7/HDMI (SDI入力モデル) 32型プロンプター MPL-32BCH7/SDI |
| 材質 | アルミ製(一部スチール製) |
| ハーフミラー | 透過率:50%(45度高反射ハーフミラー) |
| カメラ最大荷重 | リモートカメラ:6kg |
| 外形寸法 | W800mm×D800mm×H1,346~2,046mm(カメラ吊下げ部含まず) |
| 質量 | 約103kg |
| 付属品 | スクロールソフト「ScrollerPro」ライセンス(Windows11対応) |
| モニター | 型名:NEC LCD-M321(変更になる場合があります) 最大輝度:450cd/m ² |
| | 電源電圧:AC100V、消費電力:最大75W |
| 左右反転コンバーター | (HDMI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-RS11、入力端子:HDMI (SDI入力モデル) 型名:IMAGENICS CRO-SHC5、入力端子:HD-SDI |
| | 電源電圧:DC5V1.2A(ACアダプター付)、消費電力:6W |
| 電動昇降部 | ストローク:約700mm、動作スピード:約13mm/s 電源電圧:AC100V、消費電力:最大96W |

■ 外観図 (mm)

