

# 仕様書

品名	21型スピーチプロンプター (2台セット)	型名	LSP-21D
----	-----------------------	----	---------

## ■概要

- ・本装置は、スピーチをする際にスピーチをする人の斜め前にハーフミラーを設置し、スピーチの原稿などをハーフミラーに表示する装置です。
- ・ハーフミラーには、床面に設置したディスプレイの画像が反射して映ります。
- ・ハーフミラーは、会場側から見ると半透明のガラスに見えます。

## ■主な仕様

品名・型名	品名:21型スピーチプロンプター (2台セット)、型名: LSP-21D
ハーフミラー	高反射率ハーフミラー、透過率:約50%
外形寸法	本体1セット:W506mm×D465mm×H1,100~1,750mm
高さ調整範囲	画面中心まで約1,000~1,650mm
対応入力信号	HDMI
質量	本体1セット:約12.3kg(コンバータなど除く)
輝度・解像度	輝度:1600 cd/m <sup>2</sup> 、解像度:1920×1080
電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz
総消費電力	最大99W(SLD2118 41W×2、CRO-RS11 6W×2、400-VGA013 5W×1)
セット内容	本体×2セット(スタンド・角度調整金具付ハーフミラー(3枚))
	ディスプレイ(SLD2118・設置台)×2セット
	スクロールソフト(ScrollerPro)×1台、ワイヤレスリモコン付
	コンバータ(CRO-RS11)×2台
	HDMI分配器(CRO-UD12A)×1台
	HDMIケーブル 5m×2本、2m×2本

## ■外形寸法図 (単位mm)

